kat. č. 103.03

Prosklení

JEDNOSTRANNÉ DODATEČNÉ PROSKLENÍ KOVOVÉ PŘÍČKY



Jednostranné prosklení se dodává do kovových příček tl. 60, 80, 100 a 120mm. Okno tvoří krycí rám, vnitřní rám, krycí plech a tabulové sklo.

POPIS VÝROBKU

- Vnitřní rám je ke kovové příčce uchycen pomocí trhacích nýtů.
- Krycí rám je přišroubován k rámu vnitřnímu.
- Tabulové sklo tl. 4 nebo 6 mm je vloženo do krycího rámu, přilepeno oboustrannou lepící páskou a dotmeleno.
- Po dohodě lze jednostranné prosklení dodat i v nerezovém provedení z AISI 304.
- Krycí rám, vnitřní rám a krycí plech jsou opatřeny práškovým lakem.
- Odstín je shodný s odstínem příček (standardně RAL 9016, 9002, 6027 a 1015, jiný odstín dle dohody).

TECHNICKÁ DATA

Typ
jednostranné dodatečné prosklení

Tloušťka panelu	
tloušťka	**plošná hmotnost**
100 mm	**23 kg/m2**
120 mm	24 kg/m2
60 mm	**21 kg/m2**
80 mm	**22 kg/m2**

Rozměr stavebního otvoru
1200 mm
1500 mm
1200 mm
1500 mm
1200 mm
1500 mm
Min. rozměr výšky 800 mm, max. rozměr výšky 1500 mm.

Prosklení
bezpečnostní sklo vrstvené tl.6mm
atyp
sklo plavené tl. 4 mm
Pozn. štandardne je sklo číre, je možné dodať tiež sklo mliečne jedná sa o atyp. Plavené sklo navrhovať iba pre presklenie s parapetou 1100mm a vyššie.

Odstín a materiál rámečku
plech v odstínu RAL 9002
plech v odstínu RAL 9016
Nerezová ocel AISI 304
komaxit v odstínu RAL

Atypické provedení
Typové provedení
Atypické provedení
Typové provedení 0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant Atypické provedení Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE