SPIE BLOCK

kat. č. 103.08

Prosklení

RTG PROSKLENÍ PŘÍČKOVÝCH PANELŮ







RTG prosklení příčkových panelů je dalším prvkem společně s příčkami a dveřmi pro vybudování čistých prostor s ochranou proti RTG záření. Svým provedením je vhodný především pro nemocniční prostředí, prostory v průmyslu farmaceutickém, elektrotechnickém, strojírenském, potravinářském ...

TECHNICKÁ DATA

Typ
RTG prosklení příčkových panelů

Tloušťka panelu
100 mm
120 mm
60 mm
80 mm

Rozměr stavebního otvoru	
šířka	**výška**
1190 mm	**1000 mm**
1190 mm	**800 mm**
Maximální rozměr stavebního otvoru 1190x1000x120 mm! Minimální rozměr stavebního otvoru 640x800x60 mm. (1190 je max. šířka panelu) Panely s jinou šířkou nutno vyrobit jako atyp. Min. rozměr šírky 560 mm, max. rozměr 1190 mm. Min. rozměr výšky 800 mm, max. rozměr 1000 mm.	

Prosklení
prosklení s ekvivalentem 1mm olova
prosklení s ekvivalentem 1,5mm olova
prosklení s ekvivalentem 2 mm olova
atyp

Žaluzie typ
bez žaluzie
atyp
žaluzie magnetické
žaluzie mechanické

Žaluzie ovládání
na pohledové straně
na straně nepohledové
na obou stranách
Pozor u magnetické žaluzie ovládání možno pouze z jedné strany, standardní odstínu žaluzie je S156 dle vzorníku výrobce, zákaznické dle základní stupnice RAL. V poznámce je nutno uvést číslo příslušného panelu, ve kterém je ovládání žaluzií proveden.

Odstín a materiál
plech v odstínu RAL 9002
plech v odstínu RAL 9016
Nerezová ocel AISI 304
komaxit v odstínu RAL

Atypické provedení
Typové provedení
Atypické provedení
Typové provedení 0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant Atypické provedení Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE