kat. č. 205.02

Mytí

PŘEDĚL MOKRÉHO PROCESU



- Jednoduché řešení oddělení pracovního prostoru od mycího.
- Předěl je vždy přes celou délku pracovní desky.
- Dodáváme je v provedení bezpečnostní sklo, akrylátové sklo nebo vysokotlaký laminát.
- Rozměrovou řadu předělů určuje rozměrová řada dřezových skříněk. Rozměrová řada je: 600, 750, 900, 1050, 1350, 1500, 1650, 1950 mm.
- Výška předělu je 300 mm.

TECHNICKÁ DATA

Typové označení
Předěl mokrého procesu

Materiálové provedení předělu mokrého procesu
Vysokotlaký laminát
Akrylátové sklo
Bezpečnostní sklo

Délka předělu mokrého procesu A	
hodnota	**šířka**
Předěl je určen k mycímu stolu o šířce 600 mm	600 mm
Předěl je určen k mycímu stolu o šířce 750 mm	750 mm
Předěl je určen k mycímu stolu o šířce 900 mm	900 mm
Předěl je určen k mycímu stolu o šířce 1050 mm	1050 mm
Předěl je určen k mycímu stolu o šířce 1350 mm	1350 mm
Předěl je určen k mycímu stolu o šířce 1500 mm	1500 mm
Předěl je určen k mycímu stolu o šířce 1650 mm	1650 mm
Předěl je určen k mycímu stolu o šířce 1950 mm	1950 mm

Atypické provedení
Typové řešení
Atypické řešení
Typové řešení 0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant Atypické provedení Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE