kat. č. 106.01

Systémy pro transfer

PROKLÁDACÍ KABINA







Provedení

- s mechanickou blokací
- se signalizací
- s elektromagnetickou blokací vč. signalizace
- s blokací ovládanou elektro zámkem vč. signalizace

Pro předávání menších předmětů a materiálu mezi místnostmi s různou třídou čistoty lze použít prokládací kabinu vloženou přímo do příčky. Stěny, strop a dno prokládací kabiny jsou vyrobeny ze sendvičových panelů. V případě potřeby laminárního proudění uvnitř kabiny se na strop kabiny s otvorem uchytí HEPA filtr. Pro odvod vzduchu z kabiny jsou pravé dveře ve spodní části opatřeny mřížkou.

V případě, kdy je možno umístit regulační větrací mřížku do panelu, je dno kabiny tvořeno perforovaným plechem, pod kterým je umístěna záchytná vana.

Výrobek je certifikován v zemích EU.

TECHNICKÁ DATA

Typ
Prokládací kabina /vyrobena ze sendvičových panelů tl. 60mm/

Světlý předávací rozměr		
šířka	**výška**	**hloubka**
600 mm	**600 mm**	**600 mm**
800 mm	1000 mm	600 mm
Standardní řešení prokládací kabiny je dimenzováno na maximální zatížení 10kg. Požadavek na větší nosnost prokládací kabiny je nutné specifikovat v poznámce.		

Proudění vzduchu
aktivní
pasivní

Blokace
Kabina blokována elektronickým solenoidovým zámkem ST-DB100 včetně signalizace
kabina má mechanickou blokaci
kabina není blokovaná
kabina se signalizací

Otvírání dveří
levé - levé
levé – pravé*
pravé – levé*
pravé - pravé

Odstín a materiál pláště
Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9002
Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016
nerezová ocel AISI 304
Komaxit v odstínu RAL

Odstín a materiál vnitřního prostoru
pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016
nerezová ocel AISI 304

Odstín a materiál zárubně
pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016
nerezová ocel AISI 304
Komaxit v odstínu RAL

Atypické provedení
Typové provedení
Atypické provedení
Typové provedení 0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant Atypické provedení Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

