kat. č. 102.102.17

Příčkové systémy

PLECHOVÉ KAZETY PRO OBKLAD PŘÍČEK







Plechové kazety jsou navrženy pro obklad stavebních konstrukcí - příček sádrokartonových a kovových. Plechové kazety jsou vyrobeny z plechu, vhodného do čistých prostor.

POPIS VÝROBKU

- Výsledná tloušťka stěny vychází z tloušťky nosné příčky.
- Plechové kazety je možno lepit na příčku jednostranně (jen ze strany čistého prostoru), nebo oboustranně.

PŘÍČKY S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ VHODNÉ DO ČISTÝCH PROSTOR

- Po nalepení plechových obkladových kazet na protipožární sádrokartonové příčky splňuje příčka všechny požadavky použití do čistých prostor.
- Možnost osazení protipožárního prosklení.

TECHNICKÁ DATA

Typ panelu
Obkladový plech, kazeta

Tloušťka kazety
0,8 mm
Poznámka : tloušťku plechu je možno volit 0,6 – 1,0 mm

Šířka kazety
1230 mm
615 mm
xxx mm
jako Atyp. je možno zadat požadovaný rozměr min. rozměr 300 mm max. rozměr 1230 mm panelu

Výška kazety
2550 mm
2750 mm
3050 mm
xxx mm
H - výška v mm dle rozměrové řady max. rozměr 4000 mm (RAL), 3100 mm (AISI)

Levé zakončení
Falc z levé strany
Bez falce z levé strany

Pravé zakončení
Falc z pravé strany
Bez falce z pravé strany

Spodní zakončení
Falc ze spodní strany
Bez falce ze spodní strany

Horní zakončení
Falc z horní strany
Bez falce z horní strany

Odstín a materiál pláště - standardně z pohledové strany
Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016
Nerezová ocel AISI 304
Pozinkovaný plech v odstínu RAL

Atypické provedení
Typové provedení
Atypické provedení
Typové provedení 0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant Atypické provedení Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE