kat. č. 104.21

Dveře a zárubně

DVEŘE MECHANICKY POSUVNÉ







Jednokřídlé dveře posuvné nabízíme v nepřeberném množství variant. Základní a doplňkové parametry prakticky umožňují vyrobit dveře „na míru“ každému zákazníkovi.

POPIS VÝROBKU

- Dveře mohou být plné nebo s PHARMA prosklením.

VÝHODY

- Posuvné dveře lze využít i v některých speciálních typech digestoří sestavených z příčkových panelů.

TECHNICKÁ DATA

Typ dveří
Dveře mechanicky posuvné

Orientace
symetrické těsné
posuvné levé těsné
posuvné pravé těsné

Provedení
jednokřídlé
dvoukřídlé symetrické

Průchozí rozměr	
šířka	**určeno**
800 mm	LT, PT
900 mm	LT, PT
1000 mm	LT, PT
1100 mm	LT, PT
1200 mm	LT, PT, KT
1300 mm	LT, PT
1400 mm	LT, PT, KT
1600 mm	KT
1800 mm	KT
max. světlý rozměr jednokřídlých dveří 1200 mm x 2600 mm max. světlý rozměr dvoukřídlových dveří 2000 mm x 2600 mm	

Typ pohonu
atyp
Schachermeyer
Trido

Prosklení velikost
plné bez prosklení
prosklení 1/3
prosklení 1/2
atyp

Prosklení typ skla
bezpečnostní sklo vrstvené tl.6 mm
atyp

Žaluzie typ
bez žaluzií
atyp
žaluzie magnetické
žaluzie mechanické
standardní odstínu žaluzie S156 dle vzorníku výrobce.

Žaluzie ovládání
na straně závěsů
na protější straně závěsů

Kování
madlo nerez Dorma TG 9335
mušle - ze strany pohonu
mušle - z obou stran křídla
bez kování
Atyp

Zámek
bez zámku
zámek

Uchycení zárubně
bez zárubně
provedení do příčkových panelů a zděných příček (horní pásnice zárubní výška 90 mm)
provedení pro Surgical (horní pásnice zárubní výška 90 mm)
Horní pásnice má rozměr 60x90 mm (uzpůsobeno pro systém Surgical). Tento rozměr horní pásnice používat u všech typů posuvných dveří, bez ohledu na typ stavební konstrukce do které jsou osazovány!

Tloušťka zárubně
52 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm

Odstín pláště
Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016
Nerezová ocel AISI 304
Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL
Antibakteriální lak v odstínu RAL
Aypické provedení
V případě rozdílných v plášťů dveřního křídla je nutno uvést odstín jako atyp, v poznámkách nutno rozepsat

Odstín zárubně a dorazového sloupku
Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL 9016
Nerezová ocel AISI 304
Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL
Antibakteriální lak v odstínu RAL
Ochranný nárazník - rozměry a provedení je nutnu rozepsat v poznámkách k objednávce dveří.

Atypické provedení
Typové provedení
Atypické provedení
Typové provedení 0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant Atypické provedení Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE