kat. č. 103.02

Prosklení

OBOUSTRANNÉ DODATEČNÉ PROSKLENÍ KOVOVÉ PŘÍČKY

Vkládá se do stávajících příčkových panelů tl. 60, 80, 100 a 120 mm.

Okno tvoří výztužný profil, krycí rámy a tabulové sklo tl. 4 nebo 6 mm.

TECHNICKÁ DATA

Typ
oboustranné dodatečné prosklení

Tloušťka panelu	
hodnota	**plošná hmotnost**
100 mm	37 kg/m2
120 mm	38 kg/m2
60 mm	**39 kg/m2**
80 mm	40 kg/m2
atypická	kg/m2
Prosklení lze osazovat i do větší tloušťky příčky. Od tloušťky příčky 200 mm, je nutné to konzultovat přímo s výrobou.	

Rozměr stavebního otvoru	
šířka	**výška**
1000 mm	**1200 mm**
1000 mm	1500 mm
600 mm	1200 mm
600 mm	1500 mm
800 mm	1200 mm
800 mm	1500 mm
Maximální rozměr stavebního otvoru 1500x1500 mm! – prosklení je nutno osadit přes dva panely. Jedná se o atyp, vždy je vhodné konzultovat přímo s výrobou. Min. rozměr výšky 800 mm, max. rozměr 1500 mm.	

Prosklení
bezpečnostní sklo vrstvené tl.6mm
atyp
sklo plavené tl. 4 mm
Pozn. Standardně je sklo čiré, je možno dodat také sklo mléčné, jedná se o atyp. Plavené sklo navrhovat pouze pro prosklení s parapetem 1100mm a výše.

Varianta
s vnitřním rámem
atyp

Odstín a materiál rámečku
plech v odstínu RAL 9002
plech v odstínu RAL 9016
nerezová ocel AISI 304
komaxit v odstínu RAL

Atypické provedení
Typové provedení
Atypické provedení
Typové provedení 0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant Atypické provedení Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE