kat. č. 103.06

Prosklení

PROSKLENÍ DO SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK

Celoprosklený okenní panel představuje jeden ze základních prvků pro vybudování čistých prostor a pracovišť s maximální bezpečností, sterilitou, hygienou, snadnou údržbou a sanitací. Svým provedením je vhodný především pro nemocniční prostředí, prostory v průmyslu farmaceutickém, elektrotechnickém, strojírenském, potravinářském atd.

POPIS VÝROBKU

- Systém prosklení PHARMA, které je oboustranné a má tabule skla v rovině s povrchem příčky.
- Okenní panel se osazuje současně s montáží SDK příčky.
- otví se do konstrukce příčky před jejím opláštěním.
- V případě, že není nutný hladký povrch, je možno použít Dodatečné prosklení (viz kat.list 103.02).

TECHNICKÁ DATA

Typ
Prosklení do sádrokartonový příček

Tloušťka příčky	
tloušťka	**plošná hmotnost**
100 mm	**38 kg/m2**
125 mm	**39 kg/m2**
150 mm	40 kg/m2
75 mm	37 kg/m2

Rozměr stavebního otvoru	
šířka	**výška**
1000 mm	**1200 mm**
1000 mm	1500 mm
1200 mm	1200 mm
1200 mm	1500 mm
800 mm	1200 mm
800 mm	1500 mm
Maximální rozměr jmenovitého otvoru AxB pro montáž je 1500x1500mm! Min. rozměr šířky 560 mm, max. rozměr 1500 mm. Min. rozměr výšky 800 mm, max. rozměr 1500.	

Prosklení
bezpečnostní sklo vrstvené tl.6mm
sklo plavené tl. 4 mm
atyp
Pozn. Standardně je sklo čiré, je možno dodat také sklo mléčné jedná se o atyp. Plavené sklo navrhovat pouze pro prosklení s parapetem 1100mm a výše.

Odstín a materiál rámečku
plech v odstínu RAL 9002
plech v odstínu RAL 9016
nerezová ocel AISI 304
komaxit v odstínu RAL

Atypické provedení
Typové provedení
Atypické provedení
Typové provedení 0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant Atypické provedení Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE