

Prosklení

VÝSUVNÉ OKNO



Výsuvné okno je jedním ze základních komponentů pro vybudování čistých prostor a pracovišť s maximální bezpečností, sterilitou, hygienou, snadnou údržbou a sanitací.

Svým provedením je vhodný především pro prostory ve farmaceutickém průmyslu a prostory ve zdravotnických zařízeních.

TECHNICKÁ DATA

Typ výrobku

Výsuvné okno

Tloušťka sestavy

60 mm

Tloušťka sestavy výsuvného okna se nepřizpůsobuje tloušťce stěny do které se osazuje. Tloušťka okna je vždy 60mm.

Rozměr prokládacího otvoru

šířka	výška
700 mm	750 mm
940 mm	750 mm

Standardní rozměr okna je 940x750mm. Dle dohody lze vyrobit i okno atypických rozměrů a provedení

Prosklení
bezpečnostní sklo tl.6mm
bez prosklení (plná kazeta)
atyp

Odstín a materiál krytů
Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016
nerezová ocel AISI304
Komaxit v odstínu RAL

Parapet
oboustranný
jednostranný
bez parapetu
atyp
Parapetní deska pro výsuvné okno se skládá s 2ks pláště v provedení nerez a z výplně deskou lamino tl.21mm.

Atypické provedení
Typové provedení
Atypické provedení
Typové provedení 0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant Atypické provedení Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

