

## Prosklení

# PROSKLENÍ DO SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK



Celoprosklený okenní panel představuje jeden ze základních prvků pro vybudování čistých prostor a pracovišť s maximální bezpečností, sterilitou, hygienou, snadnou údržbou a sanitací. Svým provedením je vhodný především pro nemocniční prostředí, prostory v průmyslu farmaceutickém, elektrotechnickém, strojírenském, potravinářském atd.

## POPIS VÝROBKU

- Systém prosklení PHARMA, které je oboustranné a má tabule skla v rovině s povrchem přičky.
- Okenní panel se osazuje současně s montáží SDK přičky.
- otví se do konstrukce přičky před jejím opláštěním.
- V případě, že není nutný hladký povrch, je možno použít Dodatečné prosklení (viz kat.list 103.02).

## TECHNICKÁ DATA

### Typ

Prosklení do sádrokartonový přiček

### Tloušťka příčky

tloušťka	plošná hmotnost
100 mm	38 kg/m <sup>2</sup>
125 mm	39 kg/m <sup>2</sup>
150 mm	40 kg/m <sup>2</sup>
75 mm	37 kg/m <sup>2</sup>

### Rozměr stavebního otvoru

šířka	výška
1000 mm	1200 mm
1000 mm	1500 mm
1200 mm	1200 mm
1200 mm	1500 mm
800 mm	1200 mm
800 mm	1500 mm

Maximální rozměr jmenovitého otvoru AxB pro montáž je 1500x1500mm!

Min. rozměr šířky 560 mm, max. rozměr 1500 mm. Min. rozměr výšky 800 mm, max. rozměr 1500.

### Prosklení

bezpečnostní sklo vrstvené tl.6mm

**sklo plavené tl. 4 mm**

atyp

Pozn. Standardně je sklo čiré, je možno dodat také sklo mléčné jedná se o atyp.

Plavené sklo navrhovat pouze pro prosklení s parapetem 1100mm a výše.

### Odstín a materiál rámečku

plech v odstínu RAL 9002

**plech v odstínu RAL 9016**

nerezová ocel AISI 304

komaxit v odstínu RAL

### Atypické provedení

**Typové provedení**

Atypické provedení

Typové provedení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

## VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

