

kat. č. 104.21

Dveře a zárubně

DVEŘE MECHANICKY POSUVNÉ



Jednokřídlé dveře posuvné nabízíme v nepřeberném množství variant. Základní a doplňkové parametry prakticky umožňují vyrobit dveře „na míru“ každému zákazníkovi.

POPIS VÝROBKU

- Dveře mohou být plné nebo s PHARMA prosklením.

VÝHODY

- Posuvné dveře lze využít i v některých speciálních typech digestoří sestavených z příčkových panelů.

TECHNICKÁ DATA

Typ dveří

Dveře mechanicky posuvné

Orientace

symetrické těsné

posuvné levé těsné

posuvné pravé těsné

Provedení

jednokřídle

dvoukřídle symetrické

Průchozí rozměr

šířka	určeno
800 mm	LT, PT
900 mm	LT, PT
1000 mm	LT, PT
1100 mm	LT, PT
1200 mm	LT, PT, KT
1300 mm	LT, PT
1400 mm	LT, PT, KT
1600 mm	KT
1800 mm	KT

max. světlý rozměr jednokřídlových dveří 1200 mm x 2600 mm

max. světlý rozměr dvoukřídlových dveří 2000 mm x 2600 mm

Typ pohonu

atyp

Schachermeyer

Trido

Prosklení velikost

plné bez prosklení

prosklení 1/3

prosklení 1/2

atyp

Prosklení typ skla

bezpečnostní sklo vrstvené tl.6 mm

atyp

Žaluzie typ

bez žaluzií

atyp

žaluzie magnetické

žaluzie mechanické

standardní odstínu žaluzie S156 dle vzorníku výrobce.

Žaluzie ovládání

na straně závěsů

na protější straně závěsů

Kování

madlo nerez Dorma TG 9335

mušle - ze strany pohonu

mušle - z obou stran křídla

bez kování

Atyp

Zámek

bez zámku

zámek

Uchycení zárubně

bez zárubně

provedení do příčkových panelů a zděných příček (horní pásnice zárubní výška 90 mm)

provedení pro Surgical (horní pásnice zárubní výška 90 mm)

Horní pásnice má rozměr 60x90 mm (uzpůsobeno pro systém Surgical). Tento rozměr horní pásnice používat u všech typů posuvných dveří, bez ohledu na typ stavební konstrukce do které jsou osazovány!

Tloušťka zárubně

52 mm

60 mm

80 mm

100 mm

120 mm

Odstín pláště

Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016

Nerezová ocel AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL

Antibakteriální lak v odstínu RAL

Aypické provedení

V případě rozdílných v pláštích dveřního křídla je nutno uvést odstín jako atyp, v poznámkách nutno rozepsat

Odstín zárubně a dorazového sloupku

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL 9016

Nerezová ocel AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL

Antibakteriální lak v odstínu RAL

Ochranný nárazník - rozměry a provedení je nutno rozepsat v poznámkách k objednávce dveří.

Atypické provedení

Typové provedení

Atypické provedení

Typové provedení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

