kat. č. 109.01

VZT nástavce a mřížky

VZDUCHOTECHNICKÉ NÁSTAVCE DO LEHKÉHO KOVOVÉHO PODHLEDU







Vzduchotechnické nástavce jsou určeny jako koncový člen rozvodu vzduchu.

Jsou konstruovány jako bezfiltrační a svým provedením mají široké možnosti použití.

Nástavce jsou vyráběny v několika půdorysných rozměrech pláště do různých typů podhledů a rastrů (600x600, 625x625).

Pro distribuci přiváděného vzduchu jsou nástavce ze spodní strany osazeny perforovaným plechem nebo vířivou vyústkou, pro distribuci odváděného vzduchu jsou nástavce ze spodní strany osazeny perforovaným plechem.

Pro přívod vzduchu je opatřen vstupním kruhovým hrdlem, které je podle požadavku a prostorových možností horní nebo boční.

TECHNICKÁ DATA

Typ výrobku
Vzduchotechnické nástavce do lehkého kovového podhledu
A - starý systém (do 06/2005) B - nový systém – nacvakávací, kompatibilní s inovovaným lehkým kovovým podhledem a svítidly (od 06/2005)

Typ podhledu
lehký kovový podhled Forclean, rastr 625
panelový podhled kovový
Thermatex, rastr 600

Přívod vzduchu
odtahové boční s kruhovým hrdlem
odtahové horní s kruhovým hrdlem
přívodní boční s kruhovým hrdlem

Velikost vstupního hrdla
průměr kruhového hrdla 160
průměr kruhového hrdla 200
průměr kruhového hrdla 250
průměr kruhového hrdla 315

Povrch dílů nástavce (vnitřní a pohled. plochy)
nerezová ocel AISI 304 brus SB
vnitřní a pohledové plochy Komaxit ve standardním odstínu RAL 9002, zink. ocelový plech
vnitřní a pohledové plochy Komaxit ve standardním odstínu RAL 9016, zink. ocelový plech
vnitřní a pohledové plochy Komaxit v odstínu RAL, zink. ocelový plech

Atypické provedení
Typové řešení
Atypické řešení
Typové řešení 0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant Atypické provedení Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE