kat. č. 104.22

Dveře a zárubně

DVEŘE AUTOMAT. POSUVNÉ, RTG







Automaticky posuvné dveře je možné přizpůsobit mnoha požadavkům na vstup tak, aby mohly optimálně plnit svou funkci a spojovat v sobě výkonnost a spolehlivost.

POPIS VÝROBKU

- Poháněny motorem na střídavý proud.
- Plášť dveřního křídla tvořen tvarovanou kazetou vyrobenou metodou přesného tváření.
- Po obvodu pláště vlepeny výztuhy z pozinkovaného plechu pro zvýšení tuhosti dveřního křídla, uchycení závěsu a zámku.
- Standardně používanou výplní je minerální vlna.
- Dveřní křídlo plné nebo prosklené v systému PHARMA, což představuje oboustranné prosklení, kdy je tabule skla v rovině s povrchem dveřního křídla.

VÝHODY

- Motor je ovládán frekvenčním měničem řízeným mikroprocesorem, který bezchybně ovládá automatické dveře za každé situace s důrazem na bezpečnost.
- Vlastní pohon posuvných dveří je možno řídit pomocí ovládacího příslušenství, včetně dálkového ovládání.
- Možnost napojení na bezpečnostní systémy.
- Možnost osadit prostor mezi skly žaluzií.

TECHNICKÁ DATA

Typ dveří
Dveře automat. posuvné, RTG

Orientace
posuvné levé
posuvné pravé

Světlá šířka	
šířka	**určeno**
800 mm	LT, PT
900 mm	LT, PT
1000 mm	**LT, PT**
1100 mm	LT, PT
1200 mm	LT, PT,
1300 mm	LT, PT
1400 mm	LT, PT,
Dveře jednokřídlé: 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300 (max. 1400) mm	

Světlá výška
2040 mm
2100 mm

Typ pohonu
není součástí dodávky
Trido ADF

Prosklení velikost
plné bez prosklení
prosklení 1/3
prosklení 1/2

Ovládání dveří
bezdotykový spínač (clean switch)
loketní spínač
RFID - čtečka karet
tlačítkový spínač
radar

RTG stínění
bez RTG stínění
1 mm olověné vložky
2 mm olověné vložky
3 mm olověné vložky
(max. 3mm)

Uchycení zárubně
bez zárubně
provedení do příčkových panelů a zděných příček
provedení pro BLOCK Surgical
RTG zárubeň
Horní pásnice má rozměr 60x60mm (uzpůsobeno pro systém Surgical). Tento rozměr horní pásnice používat u všech typů posuvných dveří, bez ohledu na typ stavební konstrukce do které jsou osazovány!

Odstín a materiál pláště a svislých profilů
Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL 9016
Nerezová ocel AISI 304
Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL
Antibakteriální lak v odstínu RAL
Atypické provedení
V případě rozdílných plášťů dveřního křídla je nutno uvést odstín jako atyp, v poznámkách nutno rozepsat.

Atypické provedení
Typové provedení
Atypické provedení
Typové provedení: 0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant Atypické provedení: Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu *Třeba brát v úvahu, že Atypické provedení: Q - atypické řešení ovlivňují konečnou cenu výrobku (navýšení ceny produktu) stejně i čas výroby produktu.*

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE