kat. č. 111.06

Doplňky a zabudované komponenty

ZÁSTĚNY







Zástěny jsou určeny ke zvýšení účinnosti proudu vzduchu v čistém prostředí. Zabraňují přisávání vzduchu z okolí místnosti a vytvářejí pod cirkulační jednotkou nebo laminárním polem uzavřené pracoviště s rovnoměrným proudem vzduchu.

Navrhují se na cirkulační jednotky, laminární pole, nebo pro montáž do podhledových konstrukcí. Všude tam, kde je potřeba usměrnit proud vzduchu.

Konstrukce zástěny se skládá z kotevní části a závěsné části. Závěsná část je tvořena buď pružnými lamelami nebo plexisklem. Pružné lamely jsou navrhovány odnímatelné nebo pevné. Zástěny z plexiskla se navrhují vždy pevné - neodnímatelné.

- Kotevní část:RAL 9016 nebo v provedení AISI 304
- Typ kotvení:
  - Boční
  - Horní
- Zástěny:
  - Pružné - lamely
  - Pevné - plexisklo
- Varianta:
  - Pevné
  - Odnímatelné
- Provedení:
  - Obyčejná
  - Antistatická

TECHNICKÁ DATA

Typ
Zástěny

Varianta
Boční kotvení pružná
Boční kotvení pružná odnímatelná
Boční kotvení pevná
Horní kotvení pružná
Horní korvení pružná odnimatelná
Horní kotvení pevná

Provedení
Antistatická
Obyčejná

Délka	
hodnota	**rozměr**
Délka zástěny	625 mm
Délka zástěny	1250 mm
Délka zástěny	max 4000 mm

Výška zástěny	
hodnota	**rozměr**
Výška zástěny	300 mm
Výška zástěny	2100 mm
Výška zástěny	XXX

Materiál
RAL 9016
Nerezové provedení AISI 304

Počet rohů
Bez rohů
1 Roh
2 Rohy

Dodatečné kotvení skrz podhled
bez dodatečného kotvení
1 ks kotvy MS-153 do lehkého stropu
2 ks kotvy MS-153 do lehkého stropu

Kotvení do stavebního stropu
bez kotvení
Hilti svorka nosníku (ocelové válcované nosníky I, U, L)
L-profil (ocelová konstrukce z uzavřených profilů atd.)
Spojka závitových tyčí (betonová stropní konstrukce)
Délka závitové tyče MS-126: Závitová tyč M6x1000 MS-127: Závitová tyč M6x2000

Atypické provedení
Typové řešení
Atypické řešení
Typové řešení 0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant Atypické provedení Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE