

kat. č. 411.01

Prosklení

SURGICAL - OKNO



Prosklený okenní panel představuje se systémem Surgical jeden ze základních prvků pro vybudování operačních sálů s maximální bezpečností, sterilitou, hygienou, snadnou údržbou a sanitací.

Jedná se o systém prosklení PHARMA, což představuje oboustranné prosklení, kdy je tabule skla v rovině s povrchem panelu.

Svým provedením je vhodný především pro nemocniční prostředí.

TECHNICKÁ DATA

Typ

Surgical Okno

Tloušťka panelu

180 mm

250 mm

Atyp mm

Při dodávce okna do přčky kombinující systém Surgical (SUR - SUR) a FORMEDICAL (SDK - SUR) se dodává pouze střední část okna a jedna narážecí strana okna. Okno v systému For medical je projektováno samostatně. *V případě Atypu lze zvolit tloušťku dle skladby konstrukce panelů - doporučeno pro panelové systémy portfolia naší společnosti.*

Šírka panelu	
šířka	výška
500 mm	Střední modul: 1050 mm
1000 mm	Střední modul: 1050 mm
1500 mm	Střední modul: 1050 mm

Typ podle systému přičky - ukotvení výrobku.
535x500
500x500
Ukotvení - Mezi stojky v šířce prosklení.

Protiradiačním ochranným sklem, průzorem pro röntgenové záření
1 mm
2 mm
3 mm
Bezpečnostní sklo vrstvené
Prosklení je vybaveno Protiradiačním ochranným sklem, průzorem pro röntgenové záření (podle tabulky. Barva ochranné pásky samotného skla pro každý variant je vždy v RAL 9006 a je lepena z vnější strany bezpečnostního / RTG skla.

Žaluzie typ
žaluzie elektrické
žaluzie magnetické
bez žaluzie

Žaluzie ovládání
na pohledové straně
na straně nepohledové
dálkové (pouze u elektrických)
V poznámce je nutno uvést číslo příslušného panelu, ve kterém je ovládání žaluzií provedeno. Pohledová strana je ze strany pracoviště, či místnosti s hlavním provozem, obsluhou personálu (např. operační sál, vyhodnocovací pracoviště a podobně).

Odstín a materiál
Plech v odstínu RAL 9002
Plech v odstínu RAL 9016
Nerezová ocel AISI 304
Komaxit v odstínu RAL

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

