kat. č. 400.402.03

Příčkový systém SURGICAL

SYSTÉM VESTAVEB OPERAČNÍCH SÁLŮ - HORNÍ MODUL

Základní panely tvoří finální povrch celého příčkového systému. Systém je horizontálně dělen na tři části:

- **Spodní část** je dodávána v provedení AISI 304 nebo s povrchovou úpravou ve formě práškové vypalovací barvy dle přání zákazníka.
- **Střední demontovatelná část** je typicky barevně odlišena od zbývajících polí dle barevného řešení celého prostoru.
- **Horní část** se dodává většinou ve shodném barevném řešení jako je podhled v místnostech operačních sálů.

POPIS VÝROBKU

- Výška odvislá od světlé výšky zdravotnického prostoru (operačního sálu).
- Zabudovávají se do něj například analogové hodiny, horní mřížka odtahového kanálu nebo signaliační cedule.
- V příčce je dostatečný prostor pro rozvod médií, vzduchotechniky a rozvody elektrické energie.
- Hermetičnost systému je zajištěna tmelením nebo vkládaným těsněním.
- Jednotlivé panely jsou vzájemně vodivě propojeny.
- Stěnový systém splňuje požadavky pro vzduchovou neprůzvučnost.

Distribuci příčkového systému Surgical zajišťuje TIMOTEC

TECHNICKÁ DATA

Typ panelu
Panel Surgical

Typ
Horní modul
Horní modul s otvorem pro hodiny
Horní modul s otvorem pro oznamovací nápis

Materiál
Nerezová ocel AISI 304 brus SB
Pozinkovaná ocel

Výška
880 mm

Šířka
500 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
2500 mm
3000 mm

Povrchová úprava
Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016
Nerezový plech AISI 304
Komaxit v odstínu RAL
Antibakteriální lak v odstínu RAL

Rozměr VZT mřížky
VZT mřížka o rozměru 650 mm x 650 mm
Bez VZT mřížky
Mřížka o o stanoveném rozměru

Rozměr "a"
100 mm
Bez
xxx mm

Rozměr "b"
100 mm
Bez
xxx mm

Atypické provedení
Typové provedení
Atypické provedení
Typové provedení 0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant Atypické provedení Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE