SPIE BLOCK

Kat.-Nr.103.02

Verglasung von Trennwänden

BEIDSEITIGE NACHTRÄGLICHE VERGLASUNG FÜR METALLTRENNWÄNDE







Wird in bestehende Trennwandpaneele mit einer Dicke von 60, 80, 100 und 120 mm eingesetzt.

Das Fenster besteht aus einem Verstärkungsprofil, Abdeckrahmen und Tafelglas mit einer Dicke von 4 oder 6 mm.

TECHNISCHE DATEN

Typ
beidseitige nachträgliche Verglasung

Paneeldicke	
flächengewicht	**Wert**
37 kg/m2	100 mm
38 kg/m2	120 mm
39 kg/m2	**60 mm**
40 kg/m2	80 mm
kg/m2	atypisch
Die Verglasung kann auch in dickere Trennwände eingebaut werden. Ab einer Trennwanddicke von 200 mm ist eine Rücksprache direkt mit der Produktion erforderlich.	

Abmessung der Bauöffnung	
Breite	**height**
1000 mm	**1200 mm**
1000 mm	1500 mm
600 mm	1200 mm
600 mm	1500 mm
800 mm	1200 mm
800 mm	1500 mm
Maximale Abmessung der Bauöffnung 1500x1500 mm! – Die Verglasung muss über zwei Paneele montiert werden. Es handelt sich um eine atypische Ausführung, eine Rücksprache direkt mit der Produktion ist immer ratsam. Min. Höhe 800 mm, max. Höhe 1500 mm.	

Verglasung
Verbundsicherheitsglas d=6mm
atypisch
Floatglas d=4 mm
Hinweis: Standardmäßig ist das Glas klar, es kann auch Milchglas geliefert werden, dies ist eine atypische Ausführung. Floatglas nur für Verglasungen mit einer Brüstungshöhe von 1100 mm und mehr vorsehen.

Variante
mit Innenrahmen
atypisch

Farbton und Material des Rahmens
Blech im Farbton RAL 9002
Blech im Farbton RAL 9016
Edelstahl AISI 304
Pulverbeschichtung im Farbton RAL

Atypische Ausführung
Typenausführung
Atypische Ausführung
Typenausführung 0 - eindeutige Spezifikation aus den angebotenen Varianten Atypische Ausführung Q - atypische Lösung, die nicht eindeutig mittels Code spezifiziert werden kann

WEITERE INFORMATIONEN, FOTOS