Kat.-Nr.104.21

Tür

MECHANISCHE SCHIEBETÜR







Einflügelige Schiebetüren sind in einer unzähligen Anzahl von Varianten erhältlich. Die grundlegenden und zusätzlichen Parameter ermöglichen es, die Tür praktisch "nach Maß" für jeden Kunden zu fertigen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Die Türen können voll oder mit PHARMA-Verglasung sein.

VORTEILE

- Schiebetüren können auch in einigen speziellen Arten von Abzügen verwendet werden, die aus Trennwänden bestehen.

TECHNISCHE DATEN

Türtyp
Mechanische Schiebetür

Ausrichtung
symmetrisch dicht
Schiebetür links dicht
Schiebetür rechts dicht

Ausführung
einflügelig
zweiflügelig symmetrisch

Durchgangsmaß	
Breite	**beabsichtigt**
800 mm	LT, PT
900 mm	LT, PT
1000 mm	LT, PT
1100 mm	LT, PT
1200 mm	LT, PT, KT
1300 mm	LT, PT
1400 mm	LT, PT, KT
1600 mm	KT
1800 mm	KT
max. lichte Abmessung einflügeliger Türen 1200 mm x 2600 mm max. lichte Abmessung zweiflügeliger Türen 2000 mm x 2600 mm	

Antriebstyp
atyp
Schachermeyer
Trido

Verglasungsgröße
voll ohne Verglasung
Verglasung 1/3
Verglasung 1/2
atyp

Verglasung Glasart
Sicherheitsverbundglas Dicke 6 mm
atyp

Jalousietyp
ohne Jalousien
atyp
magnetische Jalousien
mechanische Jalousien
Standardmäßiger Jalousienfarbton S156 gemäß dem Farbmuster des Herstellers.

Jalousiebedienung
auf der Scharnierseite
auf der gegenüberliegenden Scharnierseite

Beschlag
Edelstahlgriff Dorma TG 9335
Griffschale - auf der Antriebsseite
Griffschale - auf beiden Seiten des Flügels
ohne Beschlag
Atyp

Schloss
ohne Schloss
Schloss

Zargenbefestigung
ohne Zargen
Ausführung für Trennwände und Mauerwerkstrennwände (oberes Zargenprofil Höhe 90 mm)
Ausführung für Surgical (oberes Zargenprofil Höhe 90 mm)
Das obere Profil hat eine Größe von 60x90 mm (angepasst an das Surgical-System). Dieses Maß des oberen Profils ist bei allen Schiebetürtypen zu verwenden, unabhängig von der Baukonstruktion, in die sie eingebaut werden!

Zargenstärke
52 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm

Farbton der Oberfläche
Verzinktes Blech im Farbton RAL 9016
Edelstahl AISI 304
Verzinktes, komaxitiertes Blech im Farbton RAL
Antibakterieller Lack im Farbton RAL
Atypische Ausführung
Bei unterschiedlichen Oberflächen des Türflügels ist der Farbton als atypisch anzugeben, und in den Anmerkungen zu beschreiben

Farbton von Zargen und Anschlagspfosten
Verzinktes, komaxitiertes Blech im Farbton RAL 9016
Edelstahl AISI 304
Verzinktes, komaxitiertes Blech im Farbton RAL
Antibakterieller Lack im Farbton RAL
Schutzstoßfänger - Abmessungen und Ausführung müssen in den Anmerkungen zur Bestellung der Tür aufgeführt werden.

Atypische Ausführung
Typische Ausführung
Atypische Ausführung
Typische Ausführung 0 - eindeutige Spezifikation aus den angebotenen Varianten Atypische Ausführung Q - atypische Lösung, die nicht eindeutig durch einen Code spezifiziert werden kann

WEITERE INFORMATIONEN, FOTOS