SPIE BLOCK

Kat.-Nr.105.91

Decke

ATYPISCHE KASSETTE



Der Code dient zur Bestellung von Deckenkassetten in atypischer Größe. Die Farbtöne RAL 9016 und 9002 werden aus lackiertem verzinktem Blech mit einer Dicke von 0,6 mm hergestellt. Andere Farbtöne werden aus verzinktem Blech mit einer Dicke von 0,6 mm hergestellt und mit einer Pulverbeschichtung gemäß der RAL-Farbkarte versehen.

TECHNISCHE DATEN

Typ
Atypische Kassette

Abmessung	
Breite	**height**
1250 mm	312 mm
1250 mm	625 mm
312 mm	312 mm
625 mm	**312 mm**
A mm	B mm
Abmessung - Werte in mm für die einzelnen Seiten der Kassette AxB.	

Typ der vollen Kassetten
Kassetten mit eingeklebter Ekophon-Einlage (für Reinräume)
Kassetten mit eingeklebter Ekophon-Einlage (für Operationssäle)
Klassische Kassetten - ohne Füllung
Kassetten mit eingeklebter Mineralwolle
atyp

Leitfähige Verbindung
ohne leitfähige Verbindung
mit leitfähiger Verbindung (für Surgical-System verwenden)
atyp

Oberflächenbehandlung
verzinktes Blech im Farbton RAL 9002
verzinktes Blech im Farbton RAL 9016
Edelstahl AISI 304
Komaxit im Farbton RAL
Oberflächenbehandlung - Bezeichnung der Farbtöne gemäß der RAL-Farbkarte.

Atypische Ausführung
Typische Ausführung
Atypische Ausführung
Typische Ausführung 0 - eindeutige Spezifikation aus den angebotenen Varianten Atypische Ausführung Q - atypische Lösung, die nicht eindeutig durch einen Code spezifiziert werden kann

WEITERE INFORMATIONEN, FOTOS