Kat.-Nr.111.06

Zubehör und Einbaukomponenten

ABSCHIRMUNGEN







Abschirmungen dienen der Effizienzsteigerung des Luftstroms in reinen Umgebungen. Sie verhindern das Ansaugen von Luft aus der Umgebung des Raumes und schaffen unter einer Umlufteinheit oder einem Laminar-Flow-Feld einen geschlossenen Arbeitsplatz mit gleichmäßigem Luftstrom.

Sie werden für Umlufteinheiten, Laminar-Flow-Felder oder für die Montage in Deckenkonstruktionen konzipiert. Überall dort, wo der Luftstrom gelenkt werden muss.

Die Konstruktion der Abschirmung besteht aus einem Verankerungsteil und einem Aufhängungsteil. Der Aufhängungsteil besteht entweder aus flexiblen Lamellen oder aus Plexiglas. Flexible Lamellen werden als abnehmbar oder fest ausgeführt. Abschirmungen aus Plexiglas werden immer fest - nicht abnehmbar - ausgeführt.

- Verankerungsteil: RAL 9016 oder in Ausführung AISI 304
- Verankerungstyp:
    - Seitlich
    - Oben
- Abschirmungen:
    - Flexibel - Lamellen
    - Fest - Plexiglas
- Variante:
    - Fest
    - Abnehmbar
- Ausführung:

- Standard
- Antistatisch

TECHNISCHE DATEN

Typ
Abschirmungen

Variante
Seitliche Befestigung flexibel
Seitliche Befestigung flexibel abnehmbar
Seitliche Befestigung fest
Obere Befestigung flexibel
Obere Befestigung flexibel abnehmbar
Obere Befestigung fest

Ausführung
Antistatisch
Standard

Länge	
dimension	**Wert**
625 mm	Länge der Abschirmung
1250 mm	Länge der Abschirmung
max 4000 mm	Länge der Abschirmung

Höhe der Abschirmung	
dimension	**Wert**
300 mm	Höhe der Abschirmung
2100 mm	Höhe der Abschirmung
XXX	Höhe der Abschirmung

Material
RAL 9016
Edelstahlausführung AISI 304

Anzahl der Ecken
Ohne Ecken
1 Ecke
2 Ecken

Zusätzliche Verankerung durch die Zwischendecke
ohne zusätzliche Verankerung
1 Stk. Anker MS-153 in Leichtbaudecke
2 Stk. Anker MS-153 in Leichtbaudecke

Verankerung in der Rohdecke
ohne Verankerung
Hilti Trägerklemme (Stahlwalzträger I, U, L)
L-Profil (Stahlkonstruktion aus geschlossenen Profilen etc.)
Gewindestangenverbinder (Betondeckenkonstruktion)
Länge der Gewindestange MS-126: Gewindestange M6x1000 MS-127: Gewindestange M6x2000

Atypische Ausführung
Typische Lösung
Atypische Lösung
Typische Lösung 0 - eindeutige Spezifikation aus den angebotenen Varianten Atypische Ausführung Q - atypische Lösung, die nicht eindeutig per Code spezifiziert werden kann

WEITERE INFORMATIONEN, FOTOS