Kat.-Nr.106.01

Transfersysteme

DURCHREICHEKABINE







Ausführung

- mit mechanischer Verriegelung
- mit Signalisierung
- mit elektromagnetischer Verriegelung inkl. Signalisierung
- mit durch Elektroschloss gesteuerter Verriegelung inkl. Signalisierung

Für die Übergabe kleinerer Gegenstände und Materialien zwischen Räumen mit unterschiedlichen Reinheitsklassen kann eine direkt in die Trennwand eingesetzte Durchreichekabine verwendet werden. Die Wände, die Decke und der Boden der Durchreichekabine sind aus Sandwichpaneelen gefertigt. Bei Bedarf an laminarer Strömung im Inneren der Kabine wird an der Decke der Kabine mit einer Öffnung ein HEPA-Filter angebracht. Für die Luftabfuhr aus der Kabine ist die rechte Tür im unteren Bereich mit einem Gitter versehen.

Falls ein regulierbares Lüftungsgitter in das Paneel eingesetzt werden kann, besteht der Boden der Kabine aus einem perforierten Blech, unter dem sich eine Auffangwanne befindet.

Das Produkt ist in den EU-Ländern zertifiziert.

TECHNISCHE DATEN

Typ
Durchreichekabine /hergestellt aus Sandwichpaneelen St. 60mm/

Lichte Übergabeabmessung

Breite	height	Tiefe
600 mm	**600 mm**	**600 mm**
800 mm	1000 mm	600 mm

Die Standardlösung der Durchreichekabine ist für eine maximale Belastung von 10 kg ausgelegt.
Eine Anforderung für eine höhere Tragfähigkeit der Durchreichekabine muss in der Anmerkung spezifiziert werden.

Luftströmung

aktiv
passiv

Verriegelung

Kabine mit elektronischem Solenoidschloss ST-DB100 einschließlich Signalisierung verriegelt
Kabine hat mechanische Verriegelung
Kabine ist nicht verriegelt
Kabine mit Signalisierung

Türöffnung

links - links
links - rechts*
rechts - links*
rechts - rechts

Zuerst müssen die Türen von der Seite des Reinraums angegeben werden.
* für Kabinen mit mechanischer Verriegelung können nur diese Varianten verwendet werden

Farbton und Material des Mantels

Verzinktes Blech im Farbton RAL 9002
Verzinktes Blech im Farbton RAL 9016
Edelstahl AISI 304
Pulverbeschichtung im RAL-Farbton

Farbton und Material des Innenraums

verzinktes Blech im Farbton RAL 9016
Edelstahl AISI 304

Farbton und Material des Türrahmens

verzinktes Blech im Farbton RAL 9016
Edelstahl AISI 304
Pulverbeschichtung im RAL-Farbton

Atypische Ausführung

Typische Ausführung
Atypische Ausführung

Typische Ausführung
0 - eindeutige Spezifikation aus den angebotenen Varianten
Atypische Ausführung
Q - atypische Lösung, die nicht eindeutig über den Code spezifiziert werden kann

WEITERE INFORMATIONEN, FOTOS

