Kat.-Nr.104.22

Tür

AUTOMATISCHE SCHIEBETÜR, RÖNTGENSCHUTZ







Automatische Schiebetüren können an viele Eingangsanforderungen angepasst werden, um ihre Funktion optimal zu erfüllen und Leistung mit Zuverlässigkeit zu verbinden.

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Angetrieben durch einen Wechselstrommotor.
- Die Hülle des Türflügels besteht aus einer geformten Kassette, die im Präzisionsformverfahren hergestellt wird.
- Am Umfang der Hülle sind Verstärkungen aus verzinktem Blech zur Erhöhung der Steifigkeit des Türflügels und zur Befestigung von Scharnieren und Schloss eingeklebt.
- Als Standardfüllung wird Mineralwolle verwendet.
- Der Türflügel ist voll oder im PHARMA-System verglast, was eine beidseitige Verglasung darstellt, bei der die Glasscheibe bündig mit der Oberfläche des Türflügels ist.

VORTEILE

- Der Motor wird von einem mikroprozessorgesteuerten Frequenzumrichter gesteuert, der die automatische Tür in jeder Situation fehlerfrei und mit Schwerpunkt auf Sicherheit steuert.
- Der Antrieb der Schiebetür selbst kann über Steuerzubehör, einschließlich Fernbedienung, gesteuert werden.
- Möglichkeit der Anbindung an Sicherheitssysteme.
- Möglichkeit, den Raum zwischen den Glasscheiben mit einer Jalousie auszustatten.

TECHNISCHE DATEN

Türtyp
Automatische Schiebetür, Röntgenschutz

Ausrichtung
links schiebend
rechts schiebend

Lichte Breite	
Breite	**beabsichtigt**
800 mm	LT, PT
900 mm	LT, PT
1000 mm	**LT, PT**
1100 mm	LT, PT
1200 mm	LT, PT,
1300 mm	LT, PT
1400 mm	LT, PT,
Einflügelige Tür: 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300 (max. 1400) mm	

Lichte Höhe
2040 mm
2100 mm

Antriebstyp
nicht im Lieferumfang enthalten
Trido ADF

Verglasungsgröße
voll ohne Verglasung
Verglasung 1/3
Verglasung 1/2

Türbedienung
berührungsloser Schalter (Clean Switch)
Ellbogenschalter
RFID - Kartenleser
Tastschalter
Radar

Röntgenschutzabschirmung
ohne Röntgenschutzabschirmung
1 mm Bleieinlagen
2 mm Bleieinlagen
3 mm Bleieinlagen
(max. 3mm)

Zargenbefestigung
ohne Zarge
Ausführung für Paneelwände und gemauerte Wände
Ausführung für BLOCK Surgical
Röntgen-Zarge
Das obere Zargenprofil hat ein Maß von 60x60mm (angepasst für das Surgical-System). Dieses Maß des oberen Zargenprofils ist bei allen Arten von Schiebetüren zu verwenden, unabhängig von der Art der Baukonstruktion, in die sie eingebaut werden!

Farbton und Material der Hülle und der vertikalen Profile
Verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet im Farbton RAL 9016
Edelstahl AISI 304
Verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet im Farbton RAL
Antibakterielle Lackierung im Farbton RAL
Sonderausführung
Bei unterschiedlichen Hüllen des Türflügels muss der Farbton als Sonderausführung angegeben und in den Anmerkungen detailliert beschrieben werden.

Sonderausführung
Standardausführung
Sonderausführung
Standardausführung: 0 - eindeutige Spezifikation aus den angebotenen Varianten Sonderausführung: Q - atypische Lösung, die nicht eindeutig über den Code spezifiziert werden kann *Es ist zu berücksichtigen, dass die Sonderausführung: Q - atypische Lösung sowohl den Endpreis des Produkts (Preiserhöhung) als auch die Produktionszeit beeinflusst.*

WEITERE INFORMATIONEN, FOTOS