

Priečkové systémy

PRIEČKOVÝ PANEL ZÁKLADNÝ - NADDVERNÝ


Priečkový panel naddverný je panel, ktorý dopĺňa panely základné (kapitola 102.01) a používa sa nad dvere systému Forclean.

TECHNICKÉ DÁTA
Typ panelu

Priečkový panel základný - naddverný

Hrúbka panelu

100 mm

120 mm

60 mm

80 mm

Šírka panelu S

1020 mm

1220 mm

1420 mm

1620 mm

1820 mm

820 mm

Výška panelu H

1030 mm

530 mm

730 mm

Bočné zakončenie

drážka - pero

pero - pero

drážka - rovné

drážka - drážka

rovné - pero

Spodné zakončenie

basic+výstuha

clasic+jednoduchá výstuha (pre dvere otváracé)

clasic+zosilnená výstuha pre pojazd

atyp

Horné zakončenie

clasic (rovné)

drážka

atyp

nie je horný ohyb (vysoké panely)

Počet priechodiek

priechodka nie je

2 ks (1ks 85 mm zleva-1ks 85 mm sprava)

prechodky sprava, prechodky zľava

Príklad značenia pri viacerých priechodkách: 3;2 – Celkom 5 ks, 3 z ľavej strany + 2 z pravej strany.

Výplň

Minerálna vlna

PSE - penový polystyrén

atyp

Odtieň a materiál plášt'a – štandardne z pohľadovej strany

Pozinkovaný plech v odtieni RAL 9002

Pozinkovaný plech v odtieni RAL 9016

Nerezová ocel AISI 304

Hliníkový plech v odtieni RAL

Pozinkovaný plech v odtieni RAL

Odtieň a materiál plášt'a – štandardne zo zadnej strany

Pozinkovaný plech v odtieni RAL 9002

Pozinkovaný plech v odtieni RAL 9016

Nerezová ocel AISI 304

Hliníkový plech v odtieni RAL

Pozinkovaný plech v odtieni RAL

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variantov

Atypické prevedenie

Q - atypické riešenie, ktoré nie je možné jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

