

Priečkové systémy Surgical

## SYSTÉM VSTAVIEB OPERAČNÝCH SÁL - HORNÝ MODUL



Základné panely tvoria finálny povrch celého priečkového systému. Systém je horizontálne rozdelený na tri časti:

- **Spodná časť** je dodávaná v prevedení AISI 304 alebo s povrchovou úpravou vo forme práškovej vypaľovacej farby podľa želania zákazníka.
- **Stredná demontovateľná časť** je typicky farebne odlíšená od zvyšných polí podľa farebného riešenia celého priestoru.
- **Horná časť** sa dodáva väčšinou v zhodnom farebnom riešení ako je podhl'ad v miestnostiach operačných sál.

## POPIS VÝROBKU

- Výška závislá od svetlej výšky zdravotníckeho priestoru (operačnej sály).
- Zabudovávajú sa do nej napríklad analógové hodiny, horná mriežka odťahového kanálu alebo signalizačné cedule.
- V priečke je dostatočný priestor pre rozvod médií, vzduchotechniky a rozvody elektrickej energie.
- Hermetickosť systému je zaistená tmelením alebo vkladným tesnením.
- Jednotlivé panely sú vzájomne vodivo prepojené. Stenový systém spĺňa požiadavky pre vzduchovou nepriezvučnosť.

**Distribúciu priečkového systému Surgical zaisťuje TIMOTEC**

## TECHNICKÉ DÁTA

### Typ panelu

Panel Surgical

### Typ

#### Horný modul

Horný modul s otvorom pre hodiny

Horný modul s otvorom pr oznamovací nápis

### Materiál

Nerezová oceľ AISI 304 brus SB

Pozinkovaná oceľ

### Výška

880 mm

### Šírka

500 mm

1000 mm

1500 mm

2000 mm

2500 mm

3000 mm

### Povrchová úprava

Pozinkovaný plech v odtieni RAL 9016

Nerezový plech AISI 304

Komaxit v odtieni RAL

Antibakteriálny lak v odtieni RAL

### Rozmer VZT mriežky

VZT mriežka s rozmerom 650 mm x 650 mm

VZT mriežka nie je

Mriežka so stanoveným rozmeru

### Rozmer "a"

100 mm

Bez

xxx mm

### Rozmer "b"

100 mm

Bez

xxx mm

### Atypické prevedenie

Typové prevedenie

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variantov

Atypické prevedenie

Q - atypické riešenie, ktoré nejde jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

## VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

