kat. č. 103.02

Presklenie

OBOJSTRANNÉ DODATOČNÉ PRESKLENIE







Vkladá sa do stávajúcich priečkových panelov hr. 60, 80, 100 a 120 mm.

Okno tvorí výstužný profil, krycie rámy a tabuľové sklo hr. 4 nebo 6 mm.

TECHNICKÉ DÁTA

Typ
obojstranné dodatočné presklenie

Hrúbka panelu	
plošná hmotnosť	**hodnota**
37 kg/m2	100 mm
38 kg/m2	120 mm
39 kg/m2	**60 mm**
40 kg/m2	80 mm
kg/m2	atypická
Presklenie sa dá osádzať i do väčšej hrúbky priečky. Od hrúbky priečky 200 mm, je potrebné to konzultovať priamo s výrobou.	

Rozmer stavebného otvoru	
šírka	**výška**
1000 mm	**1200 mm**
1000 mm	1500 mm
600 mm	1200 mm
600 mm	1500 mm
800 mm	1200 mm
800 mm	1500 mm
Maximálny rozmer stavebného otvoru 1500x1500 mm! – presklenie je potrebné osadiť cez dva panely. Jedná sa o atyp, vždy je vhodné konzultovať priamo s výrobou. Min. rozmer výšky 800 mm, max. rozmer 1500 mm.	

Presklenie
bezpečnostné sklo lepené hr.6mm
atyp
sklo plavené hr. 4 mm
Pozn. Štandardne je sklo číre, je možné dodať tiež sklo mliečne, jedná sa o atyp. Plavené sklo navrhovať iba pre presklenie s parapetom 1100mm a vyššie.

Varianta
s vnútorným rámom
atyp

Odtieň a materiál rámčeka
plech v odtieni RAL 9002
plech v odtieni RAL 9016
nerezová oceľ AISI 304
komaxit v odtieni RAL

Atypické prevedenie
Typové prevedenie
Atypické prevedenie
Typové prevedenie 0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant Atypické prevedenie Q – atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE