kat. č. 103.03

Presklenie

JEDNOSTRANNÉ DODATOČNÉ PRESKLENIE



Jednostranné presklenie sa dodáva do kovových priečok hr. 60, 80, 100 a 120mm. Okno tvorí krycí rám, vnútorný rám, krycí plech a tabuľové sklo.

POPIS VÝROBKU

- Vnútorný rám je ku kovovej priečke uchytený pomocou trhacích nitov.
- Krycí rám je priskrutkovaný k rámu vnútornému.
- Tabuľové sklo hr. 4 alebo 6 mm je vložené do krycieho rámu, prilepené obojstrannou lepiacou páskou a dotmelené.
- Po dohode sa dá jednostranné presklenie dodať i v nerezovom prevedení z AISI 304.
- Krycí rám, vnútorný rám a krycí plech sú ošetrené práškovým lakom.
- Odtieň je zhodný s odtieňom priečok (štandardne RAL 9016, 9002, 6027 a 1015, iný odtieň podľa dohody).

TECHNICKÉ DÁTA

Typ
jednostranné dodatočné presklenie

Hrúbka panela	
hrúbka	**plošná hmotnosť**
100 mm	**23 kg/m2**
120 mm	24 kg/m2
60 mm	**21 kg/m2**
80 mm	**22 kg/m2**

Rozmer stavebného otvoru
1200 mm
1500 mm
1200 mm
1500 mm
1200 mm
1500 mm
Min. rozmer výšky 800 mm, max. rozmer výšky 1500 mm.

Presklenie
bezpečnostné sklo lepené hr.6mm
atyp
sklo plavené hr. 4 mm
Pozn. Standardně je sklo čiré, je možno dodat také sklo mléčné jedná se o atyp. Plavené sklo navrhovat pouze pro prosklení s parapetem 1100mm a výše.

Odtieň a materiál rámčeka
plech v odtieni RAL 9002
plech v odtieni RAL 9016
Nerezová oceľ AISI 304
komaxit v odtieni RAL

Atypické prevedenie
Typové prevedenie
Atypické prevedenie
Typové prevedenie 0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant Atypické prevedenie Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE