kat. č. 103.08

Presklenie

RTG PRESKLENIE PRIEČKOVÝCH PANELOV







RTG presklenie priečkových panelov je ďalším prvkom spoločne s priečkami a dvermi pre vybudovánie čistých priestor s ochranou proti RTG žiareniu. Svojim prevedením je vhodný predovšetkým pre nemocničné prostredie, priestory v priemysle farmaceutickom, elektrotechnickom, strojárenskom, potravinárskom ...

TECHNICKÉ DÁTA

Typ
RTG presklenie priečkových panelov

Hrůbka panela
100 mm
120 mm
60 mm
80 mm

Rozmer stavebného otvoru	
šírka	**výška**
1190 mm	**1000 mm**
1190 mm	**800 mm**
Maximálny rozmer stavebného otvoru 1190x1000x120 mm! Minimálny rozmer stavebného otvoru 640x800x60 mm. (1190 je max. šírka panelu) Panely s inou šírkou je potrebné vyrobiť ako atyp. Min. rozmer šírky 560 mm, max. rozmer 1190 mm. Min. rozmer výšky 800 mm, max. rozmer 1000 mm.	

Presklenie
presklenie s ekvivalentom 1mm olova
presklenie s ekvivalentom 1,5mm olova
presklenie s ekvivalentom 2 mm olova
atyp

Žalúzie typ
bez žalúzie
atyp
žalúzie magnetické
žalúzie mechanické

Žalúzie ovládanie
na pohľadovej strane
na strane nepohľadovej
na oboch stranách
Pozor u magnetickej žalúzií je ovládanie možné iba z jednej strany, štandardný odtieň žalúzie je S156 podľa vzorkovníka výrobcu, zákaznícke podľa základnej stupnice RAL. V poznámke je potrebné uviesť číslo príslušného panela, v ktorom je ovládanie žalúzií prevedené.

Odtieň a materiál
plech v odtieni RAL 9002
plech v odtieni RAL 9016
Nerezová oceľ AISI 304
komaxit v odtieni RAL

Atypické prevedenie
Typové prevedenie
Atypické prevedenie
Typové prevedenie 0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant Atypické prevedenie Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE