

Presklenie

JEDNOSTRANNÉ DODATOČNÉ PRESKLENIE



Jednostranné presklenie sa dodáva do kovových priečok hr. 60, 80, 100 a 120mm. Okno tvorí krycí rám, vnútorný rám, krycí plech a tabuľové sklo.

POPIS VÝROBKU

- Vnútorný rám je ku kovovej priečke uchytený pomocou trhacích nitov.
- Krycí rám je priskrutkovaný k rámu vnútornému.
- Tabuľové sklo hr. 4 alebo 6 mm je vložené do krycieho rámu, prilepené obojstrannou lepiacou páskou a dotmelené.
- Po dohode sa dá jednostranné presklenie dodať i v nerezovom prevedení z AISI 304.
- Krycí rám, vnútorný rám a krycí plech sú ošetrené práškovým lakom.
- Odtieň je zhodný s odtieňom priečok (štandardne RAL 9016, 9002, 6027 a 1015, iný odtieň podľa dohody).

TECHNICKÉ DÁTA

Typ
jednostranné dodatočné presklenie

Hrúbka panela	
hrúbka	plošná hmotnosť
100 mm	23 kg/m ²
120 mm	24 kg/m ²
60 mm	21 kg/m ²
80 mm	22 kg/m ²

Rozmer stavebného otvoru	
1200 mm	
1500 mm	
1200 mm	
1500 mm	
1200 mm	
1500 mm	
Min. rozmer výšky 800 mm, max. rozmer výšky 1500 mm.	

Presklenie	
bezpečnostné sklo lepené hr.6mm	
atyp	
sklo plavené hr. 4 mm	
Pozn. Standardne je sklo čiré, je možno dodať také sklo mléčné jedná sa o atyp. Plavené sklo navrhovať pouze pro prosklení s parapetem 1100mm a výše.	

Odtieň a materiál rámčeka	
plech v odtieni RAL 9002	
plech v odtieni RAL 9016	
Nerezová oceľ AISI 304	
komaxit v odtieni RAL	

Atypické prevedenie	
Typové prevedenie	
Atypické prevedenie	
Typové prevedenie 0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant Atypické prevedenie Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu	

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

