

Presklenie

PRESKLENIE DO SADROKARTÓNOVÝCH PRIEČOK



Celopresklený okenný panel predstavuje jeden zo základných prvkov pre vybudovanie čistých priestorov a pracovísk s maximálnou bezpečnosťou, sterilitou, hygienou, ľahkou údržbou a sanitou. Svojím prevedením je vhodný predovšetkým pre nemocničné prostredie, priestory v priemysle farmaceutickom, elektrotechnickom, strojárskom, potravinárskom a pod.

POPIS VÝROBKU

- Systém presklenia PHARMA, ktoré je obojstranné a má tabule skla v rovine s povrchom priečky.
- Okenný panel sa osádza súčasne s montážou SDK priečky.
- Kotví sa do konštrukcie priečky pred jej opláštením.
- V prípade, že nie je potrebný hladký povrch, je možné použiť Dodatočné presklenie (viď kat.list 103.02).

TECHNICKÉ DÁTA

Typ

Presklenie do sadrokartónových priečok

Hrúbka priečky	
hrúbka	plošná hmotnosť
100 mm	38 kg/m ²
125 mm	39 kg/m ²
150 mm	40 kg/m ²
75 mm	37 kg/m ²

Rozmer stavebného otvoru	
šírka	výška
1000 mm	1200 mm
1000 mm	1500 mm
1200 mm	1200 mm
1200 mm	1500 mm
800 mm	1200 mm
800 mm	1500 mm
Maximálny rozmer určeného otvoru AxB pre montáž je 1500x1500mm! Min. rozmer šírky 560 mm, max. rozmer 1500 mm. Min. rozmer výšky 800 mm, max. rozmer 1500mm.	

Presklenie
bezpečnostné sklo lepené hr.6mm
sklo plavené hr. 4 mm
atyp
Pozn. Štandardne je sklo číre, je možné dodať tiež sklo mliečne jedná sa o atyp. Plavené sklo navrhovať iba pre presklenie s parapetou 1100mm a vyššie.

Odtieň a materiál rámčeka
plech v odtieni RAL 9002
plech v odtieni RAL 9016
nerezová oceľ AISI 304
komaxit v odtieni RAL

Atypické prevedenie
Typové prevedenie
Atypické prevedenie
Typové prevedenie 0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant Atypické prevedenie Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

