kat. č. 104.10

Dvere a zárubne

# PRESKLENÉ DVERE OTOČNÉ DO MATERIÁLOVEJ PRIEPUSTE







Presklené otočné dvere sa používajú pri materiálových priepustiach, ktoré slúžia na transport materiálu medzi miestnosťami s rôznymi triedami čistoty.

Rám dverí je tvorený uzavretým profilom s povrchovou úpravou RAL, alebo AISI 304.

Dverné krídlo je presklené v systéme PHARMA, tzn. že zasklenie je obojstranné a tabule skla sú v rovine s povrchom krídla. Dvere sa dodávajú do priečok s hrúbkou 52 a 60 mm. Zárubňa je po celom obvode dverí a ich tesnosť je zaručená nalepovacím tesnením s vysokou pružnosťou.

## TECHNICKÉ DÁTA

| Typ dverí |
| --- |
| Presklené dvere otočné do materiálovej priepuste |

| Orientácia dverí |
| --- |
| ľavé |
| pravé |

| Rozmer dverí | |
|---|---|
| **šírka** | **výška** |
| 1000 mm | 1000 mm |
| **600 mm** | **600 mm** |
| 800 mm | 800 mm |
| S, H, svetlá šírka x svetlá výška | |

| Zasklenie |
|---|
| **zasklenie bezpečnostným vrstveným sklom s hrúbkou 6mm** |
| plné bez zasklenia |
| atyp |

| Kovanie |
|---|
| **kľučka** |
| atyp |
| gule otočná |

| Vyhotovenie uchytenia |
|---|
| vyhotovenie na montáž z prednej strany |
| **vyhotovenie do priečkových panelov** |
| Na osadenie do Surgicalu |

| Hrúbka zárubne |
|---|
| 120 mm |
| 100 mm |
| 80 mm |
| **60 mm** |
| **52 mm** |

| Prídavný stĺpik |
|---|
| prídavný 25mm stĺpik na strane pántov |
| prídavný 25mm stĺpik na protiľahlej strane pántov |
| **bez prídavného stĺpika** |

| Signalizácia |
|---|
| atyp |
| **bez signalizácie** |
| so signalizáciou vpravo na strane bez závesov SP-OZ |
| so signalizáciou vpravo na strane závesov SP-PZ |
| so signalizáciou vľavo na strane bez závesov SL-OZ |
| so signalizáciou vľavo na strane závesov SL-PZ |

| Blokácia dverného krídla |
|---|
| **bez el. blokácie** |
| elektromechanický solenoidový zámok ST-DB-100MT |
| mechanická blokácia v dĺžke 1000 |
| mechanická blokácia v dĺžke 600 |
| mechanická blokácia v dĺžke 800 |
| atyp |
| V prípade, že sa prekladacie dvere dodávajú v páre, je nutné rozpísať mechanickú blokáciu len pri jedných prekladacích dverách, pri druhých dverách sa uvádza EO. (Je však nutné rozpísať pozíciu prekladacích dverí do páru.) |

| Odtieň a materiál plášťa |
|---|
| **Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL 9016** |
| Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 |
| Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL |
| Antibakteriálny lak v odtieni RAL |

| Odtieň a materiál zárubne |
|---|
| **Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL 9016** |
| nehrdzavejúca oceľ AISI 304 |
| Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL |
| Antibakteriálny lak v odtieni RAL |

| Atypické vyhotovenie |
|---|
| **Typové vyhotovenie** |
| Atypické vyhotovenie |
| Typové vyhotovenie<br>O - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variantov<br>Atypické vyhotovenie: Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu<br>*Q-Atyp: tento variant je vyrábaný na zákazku. Zákazková výroba podlieha individuálnej cenotvorbe podľa zadania, rovnako výrobné termíny sú individuálne a ich časové rozhranie je na základe kompletného zadania Atypického produktu* |

## VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE