kat. č. 104.21

Dvere a zárubne

DVERE MECHANICKY POSUVNÉ







Jednokrídlové dvere posuvné ponúkame v nespočetnom množstve variant. Základné a doplnkové parametre prakticky umožňujú vyrobiť dvere „na mieru“ každému zákazníkovi.

POPIS VÝROBKU

- Dvere môžu byť plné alebo s PHARMA presklením.

VÝHODY

- Posuvné dvere sa dajú využiť i v niektorých špeciálnych typoch digestorov zostavených z priečkových panelov.

TECHNICKÉ DÁTA

Typ dverí
Dvere mechanicky posuvné

Orientácia
symetrické tesné
posuvné ľavé tesné
posuvné pravé tesné

Prevedenie
jednokrídlové
dvojkrídlové symetrické

Rozmer prechodu	
šírka	**určené**
800 mm	LT, PT
900 mm	LT, PT
1000 mm	LT, PT
1100 mm	LT, PT
1200 mm	LT, PT, KT
1300 mm	LT, PT
1400 mm	LT, PT, KT
1600 mm	KT
1800 mm	KT
max. svetlý rozmer jednokrídlových dverí 1200mmx2600mm max. svetlý rozmer dvojkrídlových dverí 2000mmx2600mm	

Typ pohonu
atyp
Schachermeyer
Trido

Presklenie veľkosť
plné bez presklenie
presklenie 1/3
Presklenie 1/2
atyp

Presklenie typ skla
bezpečnostné sklo vrstvené hr.6 mm
atyp

Žalúzie typ
bez žalúzií
atyp
žalúzie magnetické
žalúzie mechanické
štandardný odtieň žalúzie S156 podľa vzorkovníka výrobcu.

Žalúzie ovládanie
na strane závesov
na náprotivnej strane závesov

Kovanie
madlo nerez Dorma TG 9335
mušle - zo strany pohonu
mušle - z oboch stran krídla
bez kování
Atyp

Zámok
bez zámku
zámok

Uchytenie zárubne
bez zárubne
prevedenie do priečkových panelov a murovaných priečok (horná pásnica zárubní výška 9 0mm)
prevedenie pre Surgical (horná pásnica zárubní výška 90 mm)
Horná pásnica má rozmer 60x90mm(prispôsobené pre systém Surgical). Tento rozmer hornej pásnice používať pri všetkých typov posuvných dverí, bez ohľadu na typ stavebnej konštrukcie do ktorej sú osadzované!

Hrúbka zárubně
52 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm

Odtieň plášťa
Pozinkovaný plech v odtieni RAL 9016
Nerezová oceľ AISI 304
Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL
Antibakteriálný lak v odtieni RAL
Atypické prevedenie
V prípade rozdielov v plášťoch dverového krídla je potrebné uviesť odtieň ako atyp, v poznámkach je potrebné rozpísať

Odtieň zárubne a dorazového stĺpika
Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL 9016
Nerezová oceľ AISI 304
Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL
Antibakteriálný lak v odtieni RAL
Ochranný nárazník - rozmery a prevedenie je potrebné rozpísať v poznámkach k objednávke dverí.

Atypické prevedenie
Typové prevedenie
Atypické prevedenie
Typové prevedenie 0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant Atypické prevedenie Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE