kat. č. 104.22

Dvere a zárubne

DVERE AUTOMATICKY POSUVNÉ, RTG







Automaticky posuvné dvere je možné prispôsobiť mnohým požiadavkám na vstup tak, aby mohli optimálne plniť svoju funkciu a spájať v sebe výkonnosť a spoľahlivosť.

POPIS VÝROBKU

- Poháňané motorom na striedavý prúd.
- Plášť dverného krídla je tvorený tvarovanou kazetou vyrobenou metódou presného tvárnenia.
- Po obvode plášťa vlepené výstuhy z pozinkovaného plechu pre zvýšenie tuhosti dverného krídla, uchytenie závesu a zámku. Štandardne používanou výplňou je minerálna vlna.
- Dverné krídlo plné alebo presklené v systéme PHARMA, čo predstavuje obojstranné presklenie, kde je tabuľa skla v rovine s povrchom dverného krídla.

VÝHODY

- Motor je ovládaný frekvenčným meničom riadeným mikroprocesorom, ktorý bezchybne ovláda automatické dvere za každej situácie s dôrazom na bezpečnosť.
- Vlastný pohon posuvných dverí je možné riadiť pomocou ovládacieho príslušenstva, vrátane diaľkového ovládania.
- Možnosť napojenia na bezpečnostné systémy.
- Možnosť osadiť priestor medzi sklami žalúziou.

TECHNICKÉ DÁTA

Typ dverí
Dvere automat. posuvné, RTG

Orientácia
posuvné ľavé
posuvné pravé

Svetlý rozmer	
šírka	**určené**
800 mm	LT, PT
900 mm	LT, PT
1000 mm	**LT, PT**
1100 mm	LT, PT
1200 mm	LT, PT,
1300 mm	LT, PT
1400 mm	LT, PT,
Dvere jednokrídlové: 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300 (max. 1400) mm	

Svetlá výška
2040 mm
2100 mm

Typ pohonu
Nie je súčasťou dodávky
Trido ADF

Presklenie veľkosť
plné bez presklenia
presklenie 1/3
presklenie 1/2

Ovládanie dverí
bezdotykový spínač (clean switch)
lakťový spínač
RFID - čítačka kariet
tlačidlový spínač
radar

RTG tienenie
bez RTG tienenia
1 mm olovenej vložky
2 mm olovenej vložky
3 mm olovenej vložky
(max. 3mm)

Uchytenie zárubne
bez zárubne
prevedenie do priečkových panelov a murovaných priečok
prevedenie pre BLOCK Surgical
RTG zárubňa
Horný kotviaci plech má rozmer 60x60mm (prispôsobené pre systém Surgical). Tento rozmer horného kotviaceho plechu používať u všetkých typov posuvných dverí, bez ohľadu na typ stavebnej konštrukcie do ktorej sú osadzované!

Odtieň a materiál plášťa a zvislých profilov
Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL 9016
Nerezová oceľ AISI 304
Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL
Antibakteriálný lak v odtieni RAL
Atypické prevedenie
V prípade rozdielov v plášťoch dverového krídla je potrebné uviesť odtieň ako atyp, v poznámkach je potrebné rozpísať

Atypické prevedenie
Typové prevedenie
Atypické prevedenie
Typové prevedenie 0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant Atypické prevedenie Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu *Treba brať do úvahy, že Atypické prevedenie: Q - atypické riešenia ovplyvňujú konečnú cenu výrobku (navýšenie ceny produktu) rovnako aj čas výroby produktu.*

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE