kat. č. 109.01

VZT nástavce a mriežky

VZDUCHOTECHNICKÉ NADSTAVCE DO ĽAHKÉHO KOVOVÉHO PODHĽADU







Vzduchotechnické nadstavce sú určené ako koncový člen rozvodu vzduchu.

Sú konštruované ako bez filtračné a svojim prevedením majú široké možnosti použitia.

Nadstavce sú vyrábané v niekoľkých pôdorysných rozmeroch plášťa do rôznych typov podhľadov a rastrov (600x600, 625x625).

Pre distribúciu privádzaného vzduchu sú nástavce zo spodnej strany osadené perforovaným plechom alebo vírivou výustkou, pre distribúciu odvádzaného vzduchu sú nástavce zo spodnej strany osadené perforovaným plechom.

Pre prívod vzduchu je vybavený vstupným kruhovým hrdlom, ktorý je podľa požiadavky a priestorových možností horný alebo bočný.

TECHNICKÉ DÁTA

Typ výrobku
Vzduchotechnické nadstavce do ľahkého kovového podhľadu
A - starý systém (do 06/2005) B - nový systém – nacvakávací, kompatibilný s inovovaným ľahkým kovovým podhľadom a svietidlami (od 06/2005)

Typ podhľadu
ľahký kovový podhľad Forclean, raster 625
panelový podhľad kovový
Thermatex, raster 600

Prívod vzduchu
odťahové bočné s kruhovým hrdlom
odťahové horné s kruhovým hrdlom
prívodný bočný s kruhovým hrdlom

Veľkosť vstupného hrdla
priemer kruhového hrdla 160
priemer kruhového hrdla 200
priemer kruhového hrdla 250
priemer kruhového hrdla 315

Povrch dielov nástavca (vnútornej a pohľad. plochy)
nerezová oceľ AISI 304 brus SB
vnútornej a pohľadovej plochy Komaxit v štandardnom odtieni RAL 9002, zink. oceľový plech
vnútornej a pohľadovej plochy Komaxit v štandardnom odtieni RAL 9016, zink. oceľový plech
vnútornej a pohľadovej plochy Komaxit v odtieni RAL, zink. oceľový plech

Atypické prevedenie
Typové prevedenie
Atypické prevedenie
Typové prevedenie 0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant Atypické prevedenie Q - atypické riešenie, ktoré nejde jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE