kat. č. 411.01

Presklenie

SURGICAL - OKNO







Presklený okenný panel predstavuje so systémom Surgical jeden zo základných prvkov na vybudovanie operačných sál s maximálnou bezpečnosťou, sterilitou, hygienou, jednoduchou údržbou a sanitáciou.

Ide o systém zasklenia PHARMA, čo predstavuje obojstranné zasklenie, kedy je tabuľa skla v rovine s povrchom panela.

Svojím vyhotovením je vhodný predovšetkým pre nemocničné prostredie.

TECHNICKÉ DÁTA

Typ
Surgical Okno

Hrúbka panela
180 mm
250 mm
Atyp mm
Pri dodávke okna do priečky kombinujúcej systém Surgical (SUR - SUR) a FORMEDICAL (SDK - SUR) sa dodáva iba stredná časť okna a jedna narážacia strana okna. Okno v systéme For medical je projektované samostatne. *V prípade Atypu je možné zvoliť hrúbku podľa skladby konštrukcie panelov - odporúčané pre panelové systémy portfólia našej spoločnosti.*

Šírka panela	
šírka	**výška**
500 mm	**Střední modul: 1050 mm**
1000 mm	Střední modul: 1050 mm
1500 mm	Střední modul: 1050 mm

Typ podľa systému priečky - ukotvenie výrobku.
535x500
500x500
Ukotvenie - Medzi stojky v šírke zasklenia.

Protiradiačným ochranným sklom, priezorom pre röntgenové žiarenie
1 mm
2 mm
3 mm
Bezpečnostné sklo vrstvené
Presklenie je vybavené Protiradiačným ochranným sklom, priezorom pre röntgenové žiarenie (podľa tabuľky. Farba ochrannej pásky samotného skla pre každý variant je vždy v RAL 9006 a je lepená z vonkajšej strany bezpečnostného / RTG skla.

Žalúzie typ
žalúzie elektrické
žalúzie magnetické
bez žalúzie

Žalúzie ovládanie
na pohľadovej strane
na strane nepohľadovej
diaľkové (iba u elektrických)
V poznámke je nutné uviesť číslo príslušného panela, v ktorom je ovládanie žalúzií vykonané. Pohľadová strana je zo strany pracoviska, či miestnosti s hlavnou prevádzkou, obsluhou personálu (napr. operačná sála, vyhodnocovacie pracovisko a podobne).

Odtieň a materiál
Plech v odtieni RAL 9002
Plech v odtieni RAL 9016
Nerezová oceľ AISI 304
Komaxit v odtieni RAL

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE