

kat. č. 411.01

Presklenie

## SURGICAL - OKNO



Presklený okenný panel predstavuje so systémom Surgical jeden zo základných prvkov na vybudovanie operačných sál s maximálnou bezpečnosťou, sterilitou, hygienou, jednoduchou údržbou a sanitáciou.

Ide o systém zasklenia PHARMA, čo predstavuje obojstranné zasklenie, kedy je tabuľa skla v rovine s povrchom panela.

Svojím vyhotovením je vhodný predovšetkým pre nemocničné prostredie.

## TECHNICKÉ DÁTA

### Typ

Surgical Okno

### Hrúbka panela

180 mm

**250 mm**

Atyp mm

Pri dodávke okna do priečky kombinujúcej systém Surgical (SUR - SUR) a FORMEDICAL (SDK - SUR) sa dodáva iba stredná časť okna a jedna narážacia strana okna. Okno v systéme For medical je projektované samostatne. \*V prípade Atypu je možné zvoliť hrúbku podľa skladby konštrukcie panelov - odporúčané pre panelové systémy portfólia našej spoločnosti.\*

Šírka panela	
šírka	výška
500 mm	Střední modul: 1050 mm
1000 mm	Střední modul: 1050 mm
1500 mm	Střední modul: 1050 mm

Typ podľa systému priečky - ukotvenie výrobku.
535x500
500x500
Ukotvenie - Medzi stojky v šírke zasklenia.

Protiradiačným ochranným sklom, priezorom pre röntgenové žiarenie
1 mm
<b>2 mm</b>
3 mm
Bezpečnostné sklo vrstvené
Presklenie je vybavené Protiradiačným ochranným sklom, priezorom pre röntgenové žiarenie (podľa tabuľky). Farba ochrannej pásky samotného skla pre každý variant je vždy v RAL 9006 a je lepená z vonkajšej strany bezpečnostného / RTG skla.

Žalúzie typ
žalúzie elektrické
žalúzie magnetické
<b>bez žalúzie</b>

Žalúzie ovládanie
na pohľadovej strane
na strane nepohľadovej
diaľkové (iba u elektrických)
V poznámke je nutné uviesť číslo príslušného panela, v ktorom je ovládanie žalúzií vykonané. Pohľadová strana je zo strany pracoviska, či miestnosti s hlavnou prevádzkou, obsluhou personálu (napr. operačná sála, vyhodnocovacie pracovisko a podobne).

Odtieň a materiál
Plech v odtieni RAL 9002
<b>Plech v odtieni RAL 9016</b>
Nerezová oceľ AISI 304
Komaxit v odtieni RAL

## VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

