

Dvere a zárubne

PRESKLENÉ DVERE OTOČNÉ DO MATERIÁLOVEJ PRIEPUSTE



Presklené otočné dvere sa používajú pri materiálových priepustiach, ktoré slúžia na transport materiálu medzi miestnosťami s rôznymi triedami čistoty.

Rám dverí je tvorený uzavretým profilom s povrchovou úpravou RAL, alebo AISI 304.

Dverné krídlo je presklené v systéme PHARMA, tzn. že zasklenie je obojstranné a tabule skla sú v rovine s povrchom krídla. Dvere sa dodávajú do priečok s hrúbkou 52 a 60 mm. Zárubňa je po celom obvode dverí a ich tesnosť je zaručená nalepovacím tesnením s vysokou pružnosťou.

TECHNICKÉ DÁTA

Typ dverí

Presklené dvere otočné do materiálovej priepuste

Orientácia dverí

ľavé

pravé

Rozmer dverí	
šírka	výška
1000 mm	1000 mm
600 mm	600 mm
800 mm	800 mm
S, H, svetlá šírka x svetlá výška	

Zasklenie
zasklenie bezpečnostným vrstveným sklom s hrúbkou 6mm
plné bez zasklenia
atyp

Kovanie
kľučka
atyp
gule otočná

Vyhotovenie uchytenia
vyhotovenie na montáž z prednej strany
vyhotovenie do priečkových panelov
Na osadenie do Surgicalu

Hrúbka zárubne
120 mm
100 mm
80 mm
60 mm
52 mm

Prídavný stĺpik
prídavný 25mm stĺpik na strane pántov
prídavný 25mm stĺpik na protiahej strane pántov
bez prídavného stĺpika

Signalizácia
atyp
bez signalizácie
so signalizáciou vpravo na strane bez závesov SP-OZ
so signalizáciou vpravo na strane závesov SP-PZ
so signalizáciou vľavo na strane bez závesov SL-OZ
so signalizáciou vľavo na strane závesov SL-PZ

Blokácia dverného krídla
bez el. blokácie
elektromechanický solenoidový zámok ST-DB-100MT
mechanická blokácia v dĺžke 1000
mechanická blokácia v dĺžke 600
mechanická blokácia v dĺžke 800
atyp
V prípade, že sa prekladacie dvere dodávajú v páre, je nutné rozpísať mechanickú blokáciu len pri jedných prekladacích dverách, pri druhých dverách sa uvádza EO. (Je však nutné rozpísať pozíciu prekladacích dverí do páru.)

Odtieň a materiál plášťa

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL 9016

Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL

Antibakteriálny lak v odtieni RAL

Odtieň a materiál zárubne

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL 9016

nehrdzavejúca oceľ AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL

Antibakteriálny lak v odtieni RAL

Atypické vyhotovenie

Typové vyhotovenie

Atypické vyhotovenie

Typové vyhotovenie

O - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variantov

Atypické vyhotovenie: Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

Q-Atyp: tento variant je vyrábaný na zákazku. Zákazková výroba podlieha individuálnej cenotvorbe podľa zadania, rovnako výrobné termíny sú individuálne a ich časové rozhranie je na základe kompletného zadania Atypického produktu

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

