

Priečkové systémy Surgical

## SYSTÉM VSTAVIEB OPERAČNÝCH SÁL - SPODNÝ MODUL



Základné panely tvorí finálny povrch celého priečkového systému. Systém je horizontálne rozdelený na tri časti:

- **Spodná časť** je dodávaná v prevedení AISI 304 alebo s povrchovou úpravou vo forme práškovej vypaľovacej farby podľa želania zákazníka.
- **Stredná demontovateľná časť** je typicky farebne odlíšená od zvyšných polí podľa farebného riešenia celého priestoru.
- **Horná časť** sa dodáva väčšinou v zhodnom farebnom riešení ako je podhl'ad v miestnostiach operačných sál.

### POPIS VÝROBKU

- Výška 950 mm.
- Najviac namáhané miesto v prevádzke operačných sál.
- Tvorený najkvalitnejším materiálom (nerezová brúsená alebo lakovaná oceľ).
- Na spodný modul je cez fabiónový profil vytiahnutá podlahovina.
- V priečke je dostatočný priestor pre rozvod médií, vzduchotechniky a rozvody elektrickej energie. Hermetickosť systému je zaistená tmelením alebo vkladaným tesnením.
- Jednotlivé panely sú vzájomne vodivo prepojené. Stenový systém spĺňa požiadavky pre vzduchovú nepriezvučnosť.

**Distribúciu priečkového systému Surgical zaisťuje BLOCK a.s.**

## TECHNICKÉ DÁTA

### Typ panelu

Panel Surgical

### Typ

Spodný modul

### Šírka

500 mm

1000 mm

1500 mm

2000 mm

2500 mm

3000 mm

### Výška

950 mm

### Materiál

Nerezová ocel AISI 304 brus SB

Pozinkovaná oceľ

### Povrchová úprava

Pozinkovaný plech v odtieni RAL 9016

Nerezový plech AISI 304

Komaxit v odtieni RAL

Antibakteriálny lak v odtieni RAL

### Rozmer VZT mriežky

Mriežka rozmeru 650 mm x 650 mm

VZT mriežka nie je

Mriežka stanoveného rozmeru

### Rozmer "a"

100 mm

Bez rozmeru

xxx mm

### Atypické prevedenie

Typové prevedenie

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variantov

Atypické prevedenie

Q - atypické riešenie, ktoré nejde jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

## VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

